

DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES

Puerta Seccional Breda Sistemi Industriali Spa

Paneles:

Paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado sendzmir barnizadas y gofradas Stucco en el lado interior de la capa, Madera en el lado exterior, perfiladas terraja y hembra con perfil antipellizco. Lados interior y exterior dotados de nervuras de refuerzo longitudinales. Acoplamiento sin puente térmico entre chapa interior y exterior por medio de aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada con proceso de espumadura de continuidad, dos placas de refuerzo longitudinales de acero ahogadas en el poliuretano aseguran la fijación de bisagras y soportes. Extremidad de los paneles cerrada con perfiles de caja que presentan las mismas características de los paneles. Sellado a tierra realizado mediante guarnición con doble labio de goma EPDM con doble tubular de 50mm; sellado en dintel mediante junta con labio de goma EPDM; perfiles para junta de goma de aluminio anodizado negro Sallox.

Panel en acero zincado, sistema Sendzmir 150 gr/m², con micro-nervaduras en doble chapa prelacada con polvos epoxi, espesor 25µ. Rellenamiento con espuma de poliuretano, libres de CFC, densidad mínima 40 kg/m³. Con platinas de acero para refuerzo. Perfil con protección para los dedos, terraja y hembra. Clase de reacción al fuego 0-2.